



- 1 Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe
- 2 Vierkantmutter
- 3 Verschlusseinheit
- 4 Spannhülse
- 5 Dichtmanschette

NORMACONNECT®

Der Original Rapid mit Blockanzug

Die NORMACONNECT® DCS RAPID mit Blockanzug für axial nicht zugfeste Verbindungen ermöglicht ein schnelles Verbinden. Die sichtbare Drehmomentkontrolle und der Ein-Bolzen-Verschluss sorgen für eine schnelle und einfache Montage. Unser DCS RAPID ist die perfekte Lösung für die Verbindung von Abflussarmaturen und Rohren aus Gusseisen nach EN 877.

Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x

W2


- Material Spannhülse: 1.4510/11
- Material Verschlusseinheit: 1.4301-1.4510/11
- Material Schrauben/Muttern: Stahl, oberflächengeschützt
- Material Dichtmanschette: EPDM

W2

- Material Spannhülse: 1.4571
- Material Verschlusseinheit: 1.4571
- Material Schrauben/Muttern: Stahl, oberflächengeschützt
- Material Dichtmanschette: EPDM

Informationen

- DN 50 - DN 200: Widerstandsfähig gegen axiale Auszugskräfte bis zu max. 0,5 bar
- DN 250 - DN 300: Widerstandsfähig gegen axiale Auszugskräfte bis zu max. 0,3 bar
- Definierter Anzug auf Block ohne Spezialwerkzeug
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen



Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® DCS RAPID									
Bezeichnung	Max. Abmessungen nach der Montage ~							W2 Artikel-Nr.	W5 Artikel-Nr.
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Drehmoment (Nm)	Schraube (mm)		
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Blockanzug	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Blockanzug	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Blockanzug	M 10		0245 8209 300



Die schnelle Verbindung mit Einhängerverschluss

Die NORMACONNECT® DCS RAPID MSM Verbindung lässt sich leicht montieren und eignet sich daher besonders für Reparaturzwecke. Es ist die schnelle Verbindung mit Einhängerverschluss für axial nicht zugfeste Verbindungen.



NORMACONNECT®

Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
	x			


W2

- Material Spannhülse: 1.4510/11
- Material Verschlusseinheit: 1.4301-1.4510/11
- Material Schrauben/Muttern: Stahl, oberflächengeschützt
- Material Dichtmanschette: EPDM

Informationen

- Hält axialen Zugkräften bis max. 0,5 bar stand
- Definierter Anzug auf Block ohne Spezialwerkzeug
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen

Technische Daten und Bestellhinweise



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM								
Bezeichnung	Max. Abmessungen nach der Montage ~							W2 Artikel-Nr.
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Drehmoment (Nm)	Schraube (mm)	
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Blockanzug	M 8	0245 8263 150
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Blockanzug	M 10	0245 8264 200