



- 1 Innensechskantschrauben
- 2 Hohle Verschlussbolzen
- 3 Gehäuse
- 4 Verankerungsringeinsatz

NORMACONNECT®

Die leistungsstarke Zusatzkralle

NORMACONNECT® In Kombination mit den Standard-KralLEN DCS RAPID oder DCS RAPID MSM ist unsere NORMACONNECT® DCS-UNIVERSAL-KralLE eine axial zugfeste KralLE, die hohen Zugkräften standhalten kann.



Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
	x			

W2

- Material Gehäuse: 1.4510/11
- Material Verschlusseinheit: Stahl, oberflächengeschützt
- Material, Verankerungsring: 1.4301

Informationen

Empfohlen für die Verwendung in Kombination mit den Typen RAPID/RAPID MSM: bis max. 10 bar

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® DCS UNIVERSAL-KralLE									
Bezeichnung	DN	A (mm)	D (mm)	H (mm)	Schraube (mm)	P max (bar)		Drehmoment (Nm)	W2 Artikel-Nr.
						RAPID / RAPID MSM			
UNIVERSAL-KralLE DN 50	50	77	85	105	M 8	10		Blockanzug	0262 8401 050
UNIVERSAL-KralLE DN 70	70	77	100	120	M 8	10		Blockanzug	0262 8402 070
UNIVERSAL-KralLE DN 75S	75	77	100	120	M 8	10		Blockanzug	0262 8404 075
UNIVERSAL-KralLE DN 80	75/80	77	105	125	M 8	10		Blockanzug	0262 8403 080
UNIVERSAL-KralLE DN 100	100	97	130	150	M 10	10		Blockanzug	0262 8405 100
UNIVERSAL-KralLE DN 125	125	97	165	195	M 10	10		Blockanzug	0262 8406 125
UNIVERSAL-KralLE DN 150	150	97	185	215	M 10	5		Blockanzug	0262 8407 150
UNIVERSAL-KralLE DN 200	200	113	240	270	M 12	5		Blockanzug	0262 8415 200
UNIVERSAL-KralLE DN 250	250	139	305	335	M 12	3		Blockanzug	0262 8416 250
UNIVERSAL-KralLE DN 300	300	139	400	490	M 12	3		Blockanzug	0262 8417 300

